

### Техническа спецификация

#### Обособена позиция №1: „Доставка на флокулант (полиелектролит) сух за технологични нужди на „ПСОВ гр. Стара Загора“.

Технически характеристики на предлаганите продукти, при следните изисквания:

- Съдържание на активно вещество – полиелектролит – мин. 95%;
- Сух препарат в торби по 25 кг. с едрина на микрогранулите до 1мм;
- рН интервал на оптимално действие – 4 ÷ 8;
- Време за разтваряне в технически оборотна вода при 5 г/л и 25 °С – максимум до 60 мин;
- Температура на съхранение – от 0 до 30°С.
- Срок на годност – минимум 12 месеца.
- Постигане на влажност под 86 % на изходящия кек при производителност на филтър-пресата над 20 м<sup>3</sup> / час и входяща влажност 97 %;
- Разходна норма на тон сухо вещество утайка за обезводняване на стабилизирана утайка след метантанк – максимум до 5,0 кг на тон сухо вещество.
- Информационен лист за безопасност на продукта, с който участва в процедурата.

### Техническа спецификация

**Обособена позиция №2: „Доставка на флокулант (полиелектролит) течен за технологични нужди на „ПСОВ гр.Раднево“.**

Технически характеристики на предлаганите продукти, при следните изисквания:

- катионен полиакриламид в емулсия;
- концентрация много висока;
- физическо състояние –опалесценция бяла емулсия;
- цвят млечен;
- водорастворим;
- срок на годност минимум 6 месеца;
- рН интервал на оптимално действие – 3 ÷ 4;
- Температура на съхранение – от 5 до 35°C.
- опаковки - пластмасов съд - 25 кг
- Постигане на влажност под 80 % на изходящия кек и входяща влажност 97 %;
- Информационен лист за безопасност на продукта, с който участва в процедурата.